

Ficha Técnica

QUIMATIC LIMPA CONTATO ELÉTRICO NÃO INFLAMÁVEL

NÃO CONDUTOR ATÉ 2000 V

Descrição

QUIMATIC LIMPA CONTATO ELÉTRICO NÃO INFLAMÁVEL é uma combinação de solventes voláteis e não inflamáveis, de secagem rápida e isento de CFCs.

Finalidade

Indicado para a remoção de sujeira, poeira, umidade, oleosidade e fluxo de solda em contatos elétricos de: motores elétricos, contatos de comandos de máquinas operatrizes, distribuidores, centrais de comandos eletrônicos, caixas de fusíveis, sistema de injeção eletrônica, contatos elétricos em geral e conectores de baterias.

Utilizado pelas indústrias de mineração, petróleo e gás, metalmecânica, geração de energia hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, naval, agroindústria, aeroespacial, alimentícia, química, papel e celulose, transporte modal

Características

- Seguro. Mesmo úmido e antes da evaporação total não provoca chama ou curto circuito.
- Restaura a condutividade elétrica.
- Secagem controlada. Maior poder de limpeza. Remove sujeira, poeira, umidade e oleosidade.
- Jato de alta pressão. Penetra em locais de difícil acesso. Prolongador incluso.
- Antiestático. Não atrai poeira e a superfície fica mais limpa por mais tempo.
- Propelente especial, que ao contrário do CO₂, mantém a pressão interna do tubo constante do início ao fim da aplicação.
- Produto ISENTO de Percloroetileno e compostos bromados. Mais seguro para o usuário e para o meio ambiente.
- Penetra, limpa e evapora rapidamente sem deixar resíduos.
- Não contém CFCs (Cloro Fluor Carbonos) – propelentes depletors da camada de ozônio

Propriedades

Aspecto	Líquido incolor em aerossol
Odor	Característico
Pressão (aerossol), kgf/cm ²	1,8 – 2,5
Solubilidade em água	Insolúvel
Resistência dielétrica, kV	15,0 – 15,6
Desempenho	Conforme padrão

Aplicação

Testar compatibilidade antes de usar. Dirija o jato para as partes a serem limpas, mantendo a lata a uma distância de 15 – 20 cm da superfície. Não utilizar em equipamento ligado. Seguro – caso o equipamento seja inadvertidamente ligado antes da evaporação total do produto, não há risco de incêndio ou explosão. Não oleoso. Recomendamos testar a sua compatibilidade sobre superfícies plásticas, principalmente sobre policarbonato, poliestireno, ABS, acrílico etc. Utilize o **QUIMATIC 10** como protetivo dielétrico para sistemas e componentes elétricos ou eletrônicos, protegendo contra umidade e corrosão.

Embalagens

Código do Produto Volume

IA1	300 mL (embalagem em aerossol)
-----	--------------------------------

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para mais informações e limitações de responsabilidade consultar a FDS.

Aviso legal

Os dados contidos nesta ficha técnica são baseados no conhecimento e informações de que dispomos no momento de sua elaboração. Portanto, é de responsabilidade do usuário testar o produto antes do uso, de forma a garantir o seu adequado desempenho e segurança na sua utilização.