Ficha Técnica

QUIMATIC ED LAV

DESENGRAXANTE INDUSTRIAL, BASE ÁGUA, ALCALINO, ECOLÓGICO, BIODEGRADÁVEL, PARA LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE PEÇAS.

Descrição

QUIMATIC ED LAV é um desengraxante e agente de limpeza industrial, à base de água, alcalino, ecológico, biodegradável e que não faz espuma.

Finalidade

QUIMATIC ED LAV é indicado para limpeza de peças em máquinas de lavagem automática e recirculante, ideal para manutenção de peças em instalações industriais, fábricas e oficinas automotivas. Sua formulação eficaz remove rapidamente, e sem geração de espuma, graxa, óleo, fuligem e diversos tipos de sujeira, sendo perfeito para a limpeza de componentes automotivos como caixas de câmbio, diferenciais e partes de motores.

Características

- **Desempenho superior**: Limpeza potente sem geração de espuma, mesmo sob jato de alta pressão.
- **Protege da corrosão**: Contém aditivo anticorrosivo. Seguro para a peça e pintura da máquina.
- **Extremo Desengraxe**: Contém aditivo ED (Extremo Desengraxe). Remove graxa, óleo e sujeira pesada.
- **Econômico e superconcentrado**: Permite alta taxa de diluição em água.
- **Seguro:** Produto à base de água, não inflamável, de odor leve, ecológico e biodegradável, que não oferece risco de geração de incêndio ou explosão e que é seguro para o usuário e para o meio ambiente.
- **Saneante notificado na ANVISA**: sob N° 25351.205784/2009-15.
- **Funcional em uma ampla faixa de temperatura**: 60 a 90 °C.
- **Ecológico e biodegradável**: Não contém solventes nocivos, corantes e metais pesados.
- **Isento de resíduos**: Ao contrário de desengraxantes à base de solventes, não deixa resíduos oleosos ou qualquer outro tipo de resíduo, sendo seguro para operações subsequentes.

- **Baixa taxa de emulsionamento**: A gordura flota na superfície da solução permitindo a sua fácil remoção, pelo skimmer da máquina, e a reutilização da solução de lavagem, reduzindo o descarte de resíduos.

Propriedades

Aspecto	Líquido amarelo levemente turvo
Densidade, 25 °C, g/mL	1,05 – 1,10
Odor	Leve
pH a 25 °C	9,0 – 11,0
Solubilidade em água	Completa

Aplicação

Agitar antes de usar.

Seguir as instruções operacionais da lavadora automática de peças.

A utilização de água quente (60 – 90 °C) acelera o processo de solubilização/remoção da gordura.

Quanto maior o tempo de lavagem melhor é o processo de limpeza.

A graxa, o óleo e a sujeira flotada na superfície da solução, após a lavagem, pode ser removida e o produto reutilizado.

Tipo de limpeza	Diluição em água
Limpeza pesada	5 %
Uso geral	3 %
Limpeza leve	2 %

Embalagens

Código do Produto	Volume
DW3	5 L
DW4	20 L
DW5	200 L

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para mais informações e limitações de responsabilidade consultar a FDS.

Aviso legal

Os dados contidos nesta ficha técnica são baseados no conhecimento e informações de que dispomos no momento de sua elaboração. Portanto, é de responsabilidade do usuário testar o produto antes do uso, de forma a garantir o seu adequado desempenho e segurança na sua utilização.