FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor:
Quimatic

Telefones:
00 55 11 3312-9999

Nome apropriado para o embarque:
QUIMATIC 1 ECOLÓGICO

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA PORTARIA EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Aspecto:	Líquido amarelado de odor cítrico. sem incompatibilidade para o transporte.
EPI:	Óculos de segurança, luvas e avental de pvc. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:	Não é inflamável. Ponto de fulgor = > 75 ºC.	
Saúde:	**Olhos:**	Levemente irritante. Lave com água em abundância. Se a irritação persistir consulte um médico.
	Pele:	Evite contato prolongado. Lave com água e sabão.
	Inalação:	Remova para um local ventilado. Caso necessário aplique balão de oxigênio.
Meio ambiente:	Composição de lubrificantes sintéticos. Densidade = 0,85 - 0,91 g/mL.	

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:	Assinale o perigo e advirta os demais usuários da estrada. Retire as pessoas estranhas do local. Procure estancar o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Avise a Polícia Rodoviária – (0XX11) 7897 4329 e a Tapmatic do Brasil – (0XX11) 4198 4792.	
Fogo:	Apague o fogo preferencialmente com Pó químico, CO_2 ou Espuma.	
Poluição:	Caso o produto atinja cursos de águas avise as autoridades de abastecimento. No caso de pequenos derramamentos colete o máximo possível para recipientes de descarte e lave o resíduo com água corrente em abundância.	
Envolvimento de Pessoas:	**Olhos:**	Em contato com os olhos lave com água em abundante durante 15 minutos. Consulte um médico se permanecer irritado.
	Pele:	Lave com água e sabão. Remova a roupa contaminada e lave-a antes de reutilizar.
	Inalação:	Remova para local ventilado. Se estiver inconsciente aplique respiração artificial.
	Ingestão:	Induza o vômito. Caso necessário aplique lavagem gastrointestinal.
Informações ao Médico:	Composição de lubrificantes sintéticos.	
Nome do Fabricante ou Importador:	TAPMATIC DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	