FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor:
Quimatic

Telefones:
00 55 11 3312-9999

Nome apropriado para o embarque:
PLASTEEL DIAMANTADO ESPATULÁVEL COMP. A

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA PORTARIA EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Aspecto:	Massa preta sem incompatibilidade para o transporte.
EPI:	Óculos de segurança, luvas e avental de pvc. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:	Não é inflamável. Ponto de fulgor = > 270°C.	
Saúde:	**Olhos:**	Levemente irritante. Lave com água em abundância. Se a irritação persistir consulte um médico.
	Pele:	Evite contato prolongado. Lave com água e sabão.
	Inalação:	Remova para um local ventilado. Caso necessário aplique balão de oxigênio.
Meio ambiente:	Resina isento de solvente Densidade = 2,0 - 2,2 g/mL.	

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:	Assinale o perigo e advirta os demais usuários da estrada. Retire as pessoas estranhas do local. Procure estancar o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Avise a Polícia Rodoviária – (0XX11) 7897 4329 e a Tapmatic do Brasil – (0XX11) 4198 4792.	
Fogo:	Apague o fogo preferencialmente com Pó químico, CO_2 ou Espuma.	
Poluição:	Caso o produto atinja cursos de águas avise as autoridades de abastecimento. No caso de pequenos derramamentos colete o máximo possível para recipientes de descarte e lave o resíduo com água corrente em abundância.	
Envolvimento de Pessoas:	**Olhos:**	Em contato com os olhos lave com água em abundante durante 15 minutos. Consulte um médico se permanecer irritado.
	Pele:	Lave com água e sabão. Remova a roupa contaminada e lave-a antes de reutilizar.
	Inalação:	Remova para local ventilado. Se estiver inconsciente aplique respiração artificial.
	Ingestão:	Induza o vômito. Caso necessário aplique lavagem gastrointestinal.
Informações ao Médico:	Resina isento de solvente	
Nome do Fabricante ou Importador:	TAPMATIC DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	

FICHA DE EMERGÊNCIA

Telefones de emergência
(0XX11) 3312-9999
Rua Salesópolis, 16
Jd. Califórnia – Barueri – SP

Nome Comercial:
PLASTEEL DIAMANTADO ESPATULÁVEL - COMP. B

Nome para Embarque:
Poliaminas Corrosivas, N. E.

Número de risco: 80

Número da ONU: 2735

Classe ou subclasse de risco: 8

Descrição da classe ou subclasse de risco:

Aspecto: Pasta, cor branca, solúvel em água. Incompatível para o transporte com as Classes 1, 4 e 5.

EPI: Luvas, Semi - Máscaras com filtros para vapores orgânicos, óculos de segurança.
O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCO

Fogo: O produto não é combustível. Quando envolvido em fogo, use meios de extinção apropriados para o combate.
Ponto de fulgor = > 120 ºC

Saúde: O produto é corrosivo, irritante para os olhos, pele, membranas mucosas e trato respiratório superior. Não deve ser inalado ingerido. Evitar contato com a pele e olhos.

Meio Ambiente: O produto é solúvel e mesmo em pequenas concentrações é prejudicial à vida aquática. Derramado ao solo, poderá, em parte ser evaporado, em parte ser degradado biologicamente e em parte lixiviar ou percolar contaminando o lençol freático limitando desta forma seu uso. Densidade = 2,00 - 2,35 g/mL

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:
Avise a Polícia Rodoviária, a Defesa Civil, e o Órgão de Meio Ambiente.
Afaste o veículo da rodovia. Pare o veículo e desligue o motor. O produto não é combustível.
Não transite sobre o produto derramado. Não toque no produto.
Afaste os curiosos, isole e sinalize a área. Fique com o vento pelas costas para evitar a inalação de vapores.
Use equipamentos de proteção individual (luvas e semi-máscaras com filtro químico contra vapores orgânicos e óculos de proteção). Estanque o vazamento se possível. Evite o contato direto com o líquido.
Contenha o vazamento utilizando barreiras de areia, ou outro material não inflamável.

Fogo:
Princípio de incêndio: utilize o extintor mais adequado ao acidente, pois o produto não é explosivo, nem inflamável, mas em contato com metais comuns libera hidrogênio, um gás inflamável, podendo formar uma mistura explosiva com o ar.
Incêndios de grandes proporções: utilize neblina de água e espuma.
Combata o fogo com o vento pelas costas.
Use neblina de água para resfriar equipamentos expostos ou nas proximidades do fogo.

Poluição:
Evite a possibilidade de o vazamento atingir rios, represas, redes de esgoto, etc.
Recupere o produto e remova o solo contaminado colocando em tonéis ou containeres para tratamento posterior.

Envolvimento de pessoas:
Respingos no corpo: tire a roupa contaminada e lave as partes atingidas com bastante água.
Respingos nos olhos: lave imediatamente com água em abundância durante 15 minutos.
Inalação dos vapores: vítimas devem ser prontamente retiradas para áreas arejadas.
Ingestão do líquido: chame/encaminhe imediatamente ao médico. Deite a vítima com a cabeça virada para o lado. Se estiver consciente, forneça água. Não provoque vômito. Cuide para não aspirar vômito aos pulmões.

Informações ao Médico:
Tratamento sintomático
Tratar como intoxicação e queimadura por aminas orgânicas
Assistência ventilatória deverá ser assegurada em todos os casos.

Observações: As informações ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas, exclusivamente no envelope para transporte.